

340.-€

ViewSonic Xtreme LCD VX924 - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 - DVI, VGA (HD-15)



Das 48-cm LCD-Display VX924 von ViewSonic bietet eine ultraschnelle Video-Reaktionszeit von 4 Millisekunden (MS) für flüssige Darstellungen selbst bei rasantesten Computerspielen oder atemberaubenden Actionfilmen. Neben dem zeitlosen klassischen Design überzeugt das VX924 auch durch seine inneren Werte. Das exzellente Kontrastverhältnis, sein hoher Helligkeitswert und die großen Blickwinkel sorgen für eine hervorragende Bildqualität aus nahezu jeder Perspektive. Zudem ist das Modell VX924 sowohl mit einem analogen als auch einem digitalen Anschluss ausgestattet.

Produktbeschreibung	ViewSonic Xtreme LCD VX924 - Flachbildschirm - TFT - 19"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.1 cm x 20.1 cm x 46.8 cm
Gewicht	8.5 kg
Diagonalabmessung	19"
Sichtbare Bildfläche	19"
Max. Auflösung	1280 x 1024
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, NEMKO, NOM, PCBC, SASO, TCO '99, CB, CCC, PSB
Stromversorgung	Wechselstrom 110/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 Watt
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Details

Allgemein

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Breite	43.1 cm
Tiefe	20.1 cm
Höhe	46.8 cm
Gewicht	8.5 kg
Kompatibilität	PC, Mac

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
----------------	---

Herstellergarantie

Service & Support	3 Jahre Garantie
-------------------	------------------

Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	An der Wand montierbar
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, NEMKO, NOM, PCBC, SASO, TCO '99, CB, CCC, PSB
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x DVI-Kabel
Stromversorgung	
Formfaktor	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, ViewSonic Wizard
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Display	
Diagonalabmessung	19"
Sichtbare Bildfläche	19"
Max. Auflösung	1280 x 1024
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 82 kHz
Reaktionszeit	4 ms
Steuerelemente / Anpassungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Farbtemperatur, H-Größe
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Finnländisch, Spanisch, Japanisch
Bildschirmbeschichtung	Anti-Glanz
Lebensdauer der Beleuchtung	40,000 Stunde(n)
Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Besonderheiten	OptiSync, ViewMatch, XtremeView, OnView, ClearMotiv, Sync-on-Green, Amplified Impulse Technology, Dynamic Structure Technology
Bild	
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5400K
Helligkeit	270 cd/m2
Kontrastverhältnis	550:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel	160
Max. vertikaler Betrachtungswinkel	160
Videoeingang	
Analoges Videosignal	RGB
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)